

SÄKERHETS DATABLAD

AFFF 1%

SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum 19.09.2012

Revisionsdatum 02.02.2015

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn AFFF 1%

Artikelnr. 17-0303-20, Fat om 200l; 17-0303-25, Dunk om 25 l

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Skydd av utrustning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Nedströmsanvändare

Företagsnamn Dafo Brand AB
Postadress Vindkraftsvägen 8
Postnr. 13526
Postort Tyresö
Land Sweden
Telefon +46850640500
Fax +46850640599
E-post info@dafo.se
Webbadress http://www.dafo.se
Org.nr. 556079-0957
Kontaktperson info@dafo.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Giftinformation: +46 8 33 12 31

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt 67/548/EEC eller Xi
1999/45/EC R36
Klassificering anteckningar Irriterar ögonen Se även Avsnitt 16
Klassificering enligt (EC) No Eye Dam. 1; H318; Beräkningsmetod.
1272/2008 [CLP/GHS]

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten

2-(2-Butoxi)etanol: 23 - 27 %, propane-1,2-diol: 10 - 15 %, Sulfuric acid, mono-C6-12-alkyl esters, sodium salts: 2 - 6 %, Alkyl polyglycoside: 1 - 3

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

%, Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated:2 - 5 %

Fara

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

P264 Tvätta grundligt efter användning. P280 Använd ögonskydd. P280

Använd skyddshandskar. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED

ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skölj med tempererat vatten i

minst 15 minuter. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
2-(2-Butoxietoxi)etanol	CAS-nr.: 112-34-5 EG-nr.: 203-961-6 Indexnr.: 603-096-00-8 Synonymer: Dietylenglykolmonobutyleter	Eye Irrit. 2; H319	23 - 27 %
propane-1,2-diol	CAS-nr.: 57-55-6 EG-nr.: 200-338-0 IUPAC-namn: Propane-1,2-diol		10 - 15 %
Sulfuric acid, mono-C6-12-alkyl esters, sodium salts	CAS-nr.: 90583-25-8 EG-nr.: 292242	Xn; R22,R38,R41 Acute tox. 4;H302; Skin Irrit. 2;H315; Eye Dam. 1;H318;	2 - 6 %
Alkyl polyglycoside	CAS-nr.: 68515-73-1 EG-nr.: 500-220-1 Registreringsnummer: 01-2119488530-36	Xi; R41 Eye Dam. 1; H318;	1 - 3 %
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated	CAS-nr.: 25322-68-3 Registreringsnummer: 02-2119675267-28-0000		2 - 5 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Inandning	Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt	Tag av nedstänkta kläder och tvätta noggrant före återanvändning. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten i flera minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt	Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Använd tempererat vatten.
Förtäring	Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen under uppsyn. Vid obehag kontakta sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.
Rekommenderad personlig skyddsutrustning för personer som ger första hjälpen	Ingen anmärkning angiven.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Information till hälsovårdspersonal	Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Allmänna symptom och effekter	Ögonirritation. Hudirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som

eventuellt krävs

Medicinsk övervakning av fördröjda effekter	Ingen anmärkning given.
Särskild första-hjälpen utrustning	Ingen anmärkning given.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel	Produkten är inte brandfarlig.
---------------------	--------------------------------

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Ingen.
-----------------------------	--------

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandsläckningsmetoder	Följ arbetsplatsens allmänna försiktighetsåtgärder vid brand.
------------------------	---

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga skyddsåtgärder	Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
---------------------------	--

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Undvik utsläpp i vattenmiljö.
---------------------	--

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetod	Sug upp med sand eller annat inert absorberande material. Spola rent området med mycket vatten. Var uppmärksam på halkrisken. Angående avfallshantering, se punkt 13.
-----------------	---

6.4 Hänvisning till andra avsnitt**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**

Hantering	Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och dryck intages. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten efter avslutat arbete. Håll behållare väl slutna.
-----------	--

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme. Håll behållare väl tillslutna. Skyddas mot direkt solljus.
---------	---

7.3 Specifik slutanvändning**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Hygieniska gränsvärden**

Ämne	Identifiering	Värde	År
2-(2-Butoxi)etanol	CAS-nr.: 112-34-5	Nivågränsvärde (NGV): 15	2011
	EG-nr.: 203-961-6	ppm	
	Indexnr.: 603-096-00-8	Nivågränsvärde (NGV): 100	
	Synonymer:	mg/m ³	
	Dietylglykolmonobutyleter	KTV: 30 ppm KTV: 200 mg/m ³	
propane-1,2-diol	CAS-nr.: 57-55-6 EG-nr.: 200-338-0	Nivågränsvärde (NGV): 150 ppm	

		WEL	
Alkyl polyglycoside	CAS-nr.: 68515-73-1 EG-nr.: 500-220-1 Registreringsnummer: 01-2119488530-36		
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated	CAS-nr.: 25322-68-3 Registreringsnummer: 02-2119675267-28-0000		
Ämne	propane-1,2-diol		
Rekommenderad typ av utrustning	Ingen anmärkning angiven.		
Lämpliga handskar	Nitrilhandskar rekommenderas.		
Ögonskydd	Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.		
Ämne	Alkyl polyglycoside		
Lämpliga handskar	Butylgummi. Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas.		
Ögonskydd	Ögonskydd: Skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas.		
Ämne	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated		
Rekommenderad typ av utrustning	Andningsskydd med filter, organiska ångor (hakstöd eller bröst- eller ryggburen).		
Lämpliga handskar	Lämpligast är handskar av butylgummi.		
Ögonskydd	Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.		
Hudskydd (av annat än händerna)	Vid stänkrisk skall förkläde eller speciella arbetskläder användas.		
DNEL / PNEC från ämnen			
Ämne	propane-1,2-diol		
DNEL	Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 168 mg/m ³		
DNEL	Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Lokal effekt Värde: 10 mg/m ³		
DNEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 50 mg/m ³		
PNEC	Exponeringsväg: Vatten Värde: 260 mg/l Kommentar: Fresh water		
PNEC	Exponeringsväg: Vatten Värde: 26 mg/l Kommentar: Marine water		
PNEC	Exponeringsväg: Vatten Värde: 183 mg/l Kommentar: Intermittent releases water		
PNEC	Exponeringsväg: Jord Värde: 50 mg/kg soil dw		
Ämne	Alkyl polyglycoside		
DNEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Oral Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad)		

	Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 35,7 mg/kg bw/day
DNEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 124 mg/m ³
DNEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Dermal Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 357000 mg/kg bw/day
DNEL	Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 420 mg/m ³
DNEL	Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Dermal Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 595000 mg/kg bw/day
Ämne DNEL	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Dermal Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 167,6 mg/kg bw/day
DNEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Oral Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 2,2 kg/kg bw/day
DNEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Dermal Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 1,1 mg/kg bw/day
DNEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 1,27 mg/m ³
DNEL	Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Dermal Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 4,47 mg/kg bw/day
DNEL	Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 5,1 mg/m ³
PNEC	Exponeringsväg: Jord Värde: 52,26 mg/kg dw

PNEC	Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 72,92 mg/l
PNEC	Exponeringsväg: Vatten Kritisk ämne: Periodic releasw Värde: 1,88 mg/l
PNEC	Exponeringsväg: Vatten Kritisk ämne: Marine water Värde: 0,0188 mg/l
PNEC	Exponeringsväg: Vatten Kritisk ämne: Fresh water Värde: 0,188 mg/l
PNEC	Exponeringsväg: Sediment Kritisk ämne: marine water Värde: 188 mg/kg dw
PNEC	Exponeringsväg: Sediment Kritisk ämne: Fresh water Värde: 188 mg/kg dw
DMEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Oral Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 335 mg/kg bw/day
DMEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Dermal Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 82,7 mg/kg bw/day
DMEL	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 95 mg/m3
DMEL	Grupp: Arbetare Exponeringsväg: Inandning Exponering frekvens: Lång sikt (upprepad) Typ av effekt: Systemisk effekt Värde: 191 mg/m3
Övrig information om gränsvärden	AFS 2011:18

8.2 Begränsning av exponeringen

Andningsskydd

Andningsskydd Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.

Handskydd

Handskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas.
Lämpliga handskar Butylgummi.

Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Hudskydd

Hudskydd (av annat än händerna) Använd skyddskläder som skyddar armar och ben.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Klar, gulaktig vätska.
Färg	Gulaktig.

Lukt	Svag lukt. Organiska lösningsmedel.
pH (leverans)	Värde: 6,5-8,5
Frys punkt	Värde: -14 °C
Relativ densitet	Värde: ~ 1,035 g/ml
Beskrivning av lösningsförmåga	Fullständigt lösligt i vatten.
Viskositet	Värde: ≤ 20 mPas
	Testmetod: Brookfield DV

9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Det finns inga kända förhållanden som kan leda till en farlig situation.
-------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden.
------------	--

10.3 Risk för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Ingen.
-------------------------------	--------

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska data för ämnen

Ämne	propane-1,2-diol
LD50 oral	Värde: ~ 22000 mg/kg
	Försöksdjursart: Rat
LD50 dermal	Värde: > 2000 mg/kg
	Försöksdjursart: Rabbit
Ämne	Sulfuric acid, mono-C6-12-alkyl esters, sodium salts
LD50 oral	Värde: > 2000 mg/kg
LD50 dermal	Värde: > 2000 mg/kg
	Försöksdjursart: Rat
Ämne	Alkyl polyglycoside
LD50 oral	Värde: > 2000 mg/kg
	Försöksdjursart: Rat
	Testreferens: OECD 401
LD50 dermal	Värde: > 2000 mg/kg
	Försöksdjursart: Rabbit
	Testreferens: OECD 423
CMR-effekter	Mutagenitet i könsceller : Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.
	Cancerframkallande: Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.
	Reproduktionstoxicitet: Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.
Ämne	Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated
LD50 oral	Värde: 28000 mg/kg
	Försöksdjursart: Rat
LD50 dermal	Värde: > 20000 mg/kg
	Försöksdjursart: Rabbit
Akut toxicitet	Hud: Inte hudsensibiliserande.
	Ögon: Lätt irriterande.

Potentiella akuta effekter

Hudkontakt	Vätska kan irritera huden.
Ögonkontakt	Orsakar allvarliga ögonskador.

Fördröjda effekter / upprepad exponering

Sensibilisering	Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.
-----------------	--

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerframkallande	Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.
Ärftlighetsskador	Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.
Reproduktionstoxicitet	Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut vattenlevande, fisk	Värde: ~ 300 mg/l Fiskarter: Rainbow Trout Varaktighet: 96 h
Akut vattenlevande, Daphnia	Värde: ~ 1000 mg/l Daphnia, art: Daphnia Magna Varaktighet: 24 h
Akvatisk kommentarer	På basis av testdata.

Toxikologiska data för ämnen

Ämne	propane-1,2-diol
Akut vattenlevande, fisk	Värde: > 40613 mg/l Art: not specified Varaktighet: 96hrs
Akut vattenlevande, alg	Värde: 19000 mg/l Art: not specified
Akut vattenlevande, Daphnia	Värde: > 18340 mg/l Art: Daphnia Magna Varaktighet: 48 hrs
Biologisk nedbrytbarhet	Värde: > 80 % Testperiod: 28 days Testmetod: OECD 301F
Ämne	Sulfuric acid, mono-C6-12-alkyl esters, sodium salts
Akut vattenlevande, fisk	Värde: ~ 110 mg/l Testmetod: DIN 38412 T15 Art: Leuciscus Idus Varaktighet: 48 h
Akut vattenlevande, alg	Värde: > 100 mg/l Art: Pseudokirchn. Subcapitata Varaktighet: 48 h
Akut vattenlevande, Daphnia	Värde: ~ 240 mg/l Testmetod: DIN 38412 T11 Art: Daphnia Magna Varaktighet: 48 h
Persistens och nedbrytbarhet	Produkten är lätt bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytbarhet	Värde: ~ 60 % Testperiod: 10 days
Kemisk syreförbrukning (COD)	Värde: 698 mg/l Testmetod: DIN 38408 H41
Biologisk syreförbrukning (BOD)	Värde: 494 mg/l Testperiod: 5 days Testmetod: EN 1899-1
Ämne	Alkyl polyglycoside
Akut vattenlevande, fisk	Värde: ~ 20 mg/l

	Testmetod: OCDE 203
	Art: Cyprinodon Variegatus
	Varaktighet: 96 hrs
Akut vattenlevande, alg	Värde: ~ 21 mg/l
	Testmetod: ISO 10253
	Art: Skeletonerna Costatum
	Varaktighet: 72 hrs
Akut vattenlevande, Daphnia	Värde: ~ 150 mg/l
	Testmetod: ISO 14669
	Art: Acartia Tonsa
	Varaktighet: 48 hrs
Persistens och nedbrytbarhet	Produkten är lätt bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytbarhet	Värde: ~ 100 %
	Testperiod: 28 days
	Testmetod: OCDE 301E
Bioackumulering	Bioackumulering: Förväntas inte vara bioackumulerande.
Ämne	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -hydro- ω -hydroxy- Ethane-1,2-diol, ethoxylated
Akut vattenlevande, fisk	Värde: > 5000 mg/l
	Art: Carassius Carassius
Akut vattenlevande, alg	Värde: 399 mg/l
	Art: Pseudokirchnerella subcapitata
Akut vattenlevande, Daphnia	Värde: ~ 357 mg/l
	Art: Daphnia Magna
Persistens och nedbrytbarhet	Produkten är lätt bionedbrytbar.
Biologisk nedbrytbarhet	Värde: ~ 75 %
	Testperiod: 28days
Kemisk syreförbrukning (COD)	Värde: 1,695 mg/g
Biologisk syreförbrukning (BOD)	Värde: 1,45 mg/g
	Testperiod: 30 days
Bioackumulering	Produkten är inte bioackumulerande.
Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Värde: 3,2

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet	Värde: ~ 95 %
	Testperiod: 28 days
Persistens och nedbrytbarhet	Produkten förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	Bioackumulering: Förväntas inte vara bioackumulerande.
-------------------------	--

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet	Produkten innehåller ämnen som är vattenlösliga och kan spridas i vattenmiljön.
-----------	---

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat	Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
-------------------------	--

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.
Relevant avfallsförordning	Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (Text av betydelse för EES).
Farligt avfall, produkt	Samla upp spill.
Produkten är klassificerad som	Ja

farligt avfall

Förpackningen är klassificerad som Ja

farligt avfall

EWC-kod

EWC: 160305 Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1. UN-nummer**

Kommentar Ej relevant. Inga informationskrav.

14.2 Officiell transportbenämning

Anmärkning Ej relevant. Inga informationskrav.

14.3 Faroklass för transport

Anmärkning Ej relevant. Inga informationskrav.

14.4 Förpackningsgrupp

Anmärkning Ej relevant. Inga informationskrav.

14.5 Miljöfaror

Anmärkning Ej relevant. Inga informationskrav.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder**14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden****Annan relevant information.**

Annan relevant information. Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

EG-direktiv

Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (Text av betydelse för EES). Metoder för utvärdering av information (Artikel 9 Förordning (EG) nr. 1272/2008): Preparatdirektivet 1999/45/EG. Kommissionens direktiv 2006/15/EG av den 7 februari 2006 om en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av direktiv 91/322/EEG och 2000/39/EG.

Lagar och förordningar

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (Text av betydelse för EES). Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning Ja
har utförts

AVSNITT 16: Annan information**Farosymbol**

R-fraser

R36 Irriterar ögonen.

S-fraser	S25 Undvik kontakt med ögonen. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	Eye Dam. 1; H318; Beräkningsmetod.
Förteckning över relevanta R-fraser (under avsnitten 2 och 3).	R41 Risk för allvarliga ögonskador. R36 Irriterar ögonen. R22 Farligt vid förtäring. R38 Irriterar huden.
Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden.
Version	8
Ansvarig för säkerhetsdatablad	Dafo Brand AB
Utarbetat av	Dafo Brand AB